

# Großes Praxis-Labor

Badthermostat mit Umwälzpumpe und Wasserbad



## Beschreibung

Badthermostat mit Plexiglas-Badgefäß für interne Temperieraufgaben  
Hecht Badthermostate zum hochpräzisen Temperieren von Objekten im Thermostatenbad. Der Thermostat ist auf einer Brücke montiert und leicht abnehmbar. Als Zubehör sind verschiedene Badeinsätze für Laborgläser sowie Badabdeckungen und variable Stellböden aus Edelstahl erhältlich.

## Vorteile

- LED Temperaturanzeige für Ist-/Sollwert, Anzeige-Auflösung 0.1 °C
- Folientastatur zur Sollwerteinstellung, automatische Umschaltung auf den Istwert
- PID1 Temperaturregelung
- Einstellbarer Übertemperatur- bzw. Trockengehschutz

## Technische Daten

Arbeitstemperaturbereich	20 ... 60 °C
Temperaturregelung	PID
Temperaturkonstanz	±0.03 °C
Anzeigen	LED
Anzeigenauflösung	0.1 °C
Integrierter Programmgeber	nicht vorhanden
Heizleistung	2000 W
Pumpenleistung	Druck: 0,35 bar Förder: 15 l/min
Badöffnung / Badtiefe (B x T / BT)	12 x 24 / 15 cm
Füllvolumen	5 Liter
Abmessungen (B x T x H)	14 x 40 x 34 cm
Gewicht	5,3 kg
Zulässige Umgebungstemperatur	5...40 °C
Klasseneinteilung nach DIN 12876-1	1 (NFL)

